

Теплообменник предназначен для передачи тепла от работающей горелки водонагревателей проточных газовых: Нева 4510Е (выпуска с 2021 года), предназначенный для работы на природном газе (G20, 2-е семейство, группа Н, давление 1,3 кПа и 2,0 кПа) или сжиженном газе (G30, 3-е семейство, группа В/Р, давление 2,9 кПа) к воде, протекающей по его трубам, максимальным давлением 1000 кПа.

Основные размеры теплообменника, мм

Длина	300
Высота	200
Ширина	165
Масса теплообменника	1,6 кг ± 5 %



Подключение теплообменника к трубам водонагревателей осуществляется через штуцеры с трубной резьбой G1/2.

Транспортирование теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования по группе (2) ГОСТ 15150-69.

Хранение теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями хранения по группе (2С) ГОСТ 15150-69.

Теплообменник состоит из материалов пригодных к вторичному использованию. Утилизацию теплообменника рекомендуется проводить в специализированной организации. За более подробной информацией об утилизации Вы можете обратиться в органы коммунального управления, в службу по вызову и утилизации отходов по месту Вашего жительства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие теплообменников ТУ 27.52.14-001-82184900-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации теплообменников – 6 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть, а для вне рыночного потребителя с даты получения покупателем (потребителем).

Дата продажи	<u> / / </u> число, месяц, год	Заполняется продавцом
Штамп магазина		

ООО «БАЛТГАЗКОМ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул 4-я Советская, д. 16/10, л. А, пом.14-Н, оф. 12-5

Служба технической поддержки 8 (812) 380-40-80