

Теплообменник предназначен для передачи тепла от работающей горелки водонагревателей проточных газовых: NEVA 4511E, NEVA 4510P, NEVA 4511, NEVA 4513M, BaltGaz Comfort 11/12/13 (выпуска 2020 года), предназначенных для работы на природном газе (G20, 2-е семейство, группа Н, давление 1,3 кПа или 2,0 кПа) или сжиженном газе (G30, 3-е семейство, группа В/Р, давление 2,9 кПа) к воде, протекающей по его трубам, максимальным давлением 1000 кПа.

Основные размеры теплообменника, мм

Длина	180
Высота	200
Ширина	290
Масса теплообменника	2,0 кг ± 5 %



Подключение теплообменника к трубам водонагревателей осуществляется через штуцеры с трубной резьбой G1/2.

Транспортирование теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования по группе (2) ГОСТ 15150-69.

Хранение теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями хранения по группе (2С) ГОСТ 15150-69.

Теплообменник состоит из материалов пригодных к вторичному использованию. Утилизацию теплообменника рекомендуется проводить в специализированной организации. За более подробной информацией об утилизации Вы можете обратиться в органы коммунального управления, в службу по вызову и утилизации отходов по месту Вашего жительства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие теплообменников ТУ 27.52.14-001-82184900-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации теплообменников – 6 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть, а для вне рыночного потребителя с даты получения покупателем (потребителем).

Дата продажи	<u> / / </u> число, месяц, год	Заполняется продавцом
Штамп магазина		